

### TP-600W系列

- 雙組可調輸出
- 0~30V/0~10A x2 (TP-30102)
- 0~60V/0~5A x2 (TP-60052)
- 定電壓、定電流操作功能
- 低漣波、低雜訊、低漂移
- 內部自動串聯及並聯同步操作
- 輸出關斷功能
- 可預設電壓、電流
- 高效率、高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 四組數位表頭顯示



TP-30102

### 產品規格

型號	TP-30102	TP-60052
輸出電壓 / 電流	0~30V x2/0~10A x2	0~60V x2/0~5A x2
預設電壓 / 電流	√	√
輸出關斷 / 跟蹤功能	√	√
<b>定電壓操作功能</b>		
線性 / 負載調節率	≤ 0.01%+3mV / ≤ 0.02%+5mV	
漣波及雜訊	≤ 2mVrms	
<b>定電流操作功能</b>		
線性 / 負載調節率	≤ 0.2%+3mA / ≤ 0.2%+5mA	
漣波及雜訊	≤ 6mArms	
<b>跟蹤功能</b>		
並聯	線性 / 負載調節率	≤ 0.01%+3mV / ≤ 0.02%+5mV
串聯	線性 / 負載調節率	≤ 0.01%+5mV / ≤ 300mV
	跟蹤誤差率	≤ 0.5%+10mV of the master, no load(with load, add load regulation ≤ 300mV)
<b>顯示</b>		
電壓表 / 電流表顯示範圍	3 位數 LED 顯示 / 4 位數 LED 顯示	
解析度	100mV/10mA	
準確度	±(1% reading+2 digits)	
保護功能	過載和極性反向保護功能	
輸入電壓	AC110V/220V±10%, 50/60Hz	
使用環境	0°C ~40°C , ≤ 80%RH	
儲存環境	-10°C ~70°C , ≤ 70%RH	
標準配件	電源線 x1, 說明書 x1, TL-104 測試線 x2	
機體尺寸	460(長)x260(寬)x160(高)mm	
機體重量	16kg	

### 訂購資訊

型號	TP-30102	TP-60052
輸出電壓 CH1、CH2	0~30V x2	0~60V x2
輸出電流 CH1、CH2	0~10A x2	0~5A x2